


**NEU DCB YPV 1200 (900 070)**


- Einsetzbar in PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712 / DIN VDE 0100-712
- Universell einsetzbar in geerdeten und ungeerdeten PV-Systemen
- Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 für Photovoltaik-Generatorstromkreise
- Bewährte fehlerresistente Y-Schaltung vermeidet Schädigung des Überspannungsschutzes bei Isolationsfehlern im Generatorkreis



Abbildung unverbindlich



Prinzipialschaltbild DCB YPV 1200



Maßbild DCB YPV 1200

Kombi-Ableiter für Photovoltaik-Stromversorgungssysteme bis 1200 V DC.

Typ Art.-Nr.	DCB YPV 1200 900 070 <small>NEU</small>
SPD nach EN 50539-11	Typ 1 + Typ 2
Max. PV-Spannung [DC+ -> DC-] ( $U_{CPV}$ )	≤ 1200 V
Max. PV-Spannung [DC+/DC- -> PE] ( $U_{CPV}$ )	≤ 1200 V
Kurzschlussfestigkeit ( $I_{SCPV}$ )	10 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) ( $I_n$ )	20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) ( $I_{max}$ )	40 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20 µs) [DC+/DC- -> PE] ( $I_{total}$ )	40 kA
Gesamtableitstoßstrom (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] ( $I_{total}$ )	12,5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] ( $I_{imp}$ )	6,25 kA
Schutzpegel [(DC+/DC-) -> PE] ( $U_p$ )	< 3,8 kV
Schutzpegel [DC+ -> DC-] ( $U_p$ )	< 3,8 kV
Ansprechzeit ( $t_A$ )	≤ 25 ns
Betriebstemperaturbereich ( $T_U$ )	-40 °C ... +80 °C
Funktions- / Defektanzeige	grün / rot
Anzahl der Ports	1
Anschlussquerschnitt (min.)	1,5 mm <sup>2</sup> ein- / feindrätig
Anschlussquerschnitt (max.)	35 mm <sup>2</sup> mehrdrätig / 25 mm <sup>2</sup> feindrätig
Montage auf	35 mm Hutschiene nach EN 60715
Gehäusewerkstoff	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-0
Einbauort	Innenraum
Schutzart	IP 20
Einbaumaße	4 TE, DIN 43880
Zulassungen	KEMA, UL
Gewicht	509 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85354000
GTIN (EAN)	6942299504521
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.