



ConneXium Lite Managed Switch - 4 Ports für Kupfer (4TX 10/100 Mbit/s)

TCSESL043F23F0

EAN Code: 3606480762277

Hauptmerkmale

Baureihe	ConneXium
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet TCP/IP Managed Switches
Konzept	Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP LLDP
Ethernet-Anschluss	10/100BASE-TX - 4 Port(s) Kupferkabel
maximale Anzahl an Switches in einer Kaskade	Unbegrenzt
Cybersicherheit	Aktivieren/Deaktivieren der Kommunikationsports

Zusatzmerkmale

integrierte Schnittstellen	RJ45 geschirmt Kupferkabel
Übertragungsunterstützungsmedium	Twisted-Pair (geschirmt) CAT 5E Kabel für Kupferkabel
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten	100 m Kupferkabel
Ethernet-Service	Konfiguration via Webserver Multicast-Filter Syslog SNMP-Nachrichten
Kommunikationsdienst	TFTP Port-Überwachung
Diagnoselaufzeit	Log file
maximale Anzahl an Switches in einem Ring	50
Redundanz	RSTP
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung	12-24 V
Versorgungsspannungsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
Leistungsaufnahme in W	2,35 W
elektrische Verbindung	Abnehmbarer Stecker 3-polig Stromversorgung
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE CULus RCM
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für Stromversorgung 1 LED pro Kanal (gelb) für Datenübertragungsrate (ETH LINK) 1 LED pro Kanal (grün) für Verbindungsstatus

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Ethernet-Kabelsystem	TF-Schalter
Breite	25 mm
Höhe	114 mm
Tiefe	79 mm
Produktgewicht	0,103 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP30
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	UL 61010
Produktzertifizierungen	CE UL RCM

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,600 cm
VPE 1 Breite	12,400 cm
VPE 1 Länge	17,600 cm
VPE 1 Gewicht	153,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,161 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

Veröffentlichung von
Umweltinformationen

[Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-
Karton

Nein

Verpackung ohne Kunststoff

Nein

EU-RoHS-Richtlinie

Proaktive Einhaltung (Produkt
fällt nicht unter die
rechtlichen Bestimmungen
von EU RoHS)

SCIP-Nummer

4ef40d87-1149-40ff-8202-2b7600a9a574

REACH-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

China RoHS-Verordnung

[RoHS-Erklärung für China](#)

Use Again

Reproduktion

Kreislaufwirtschaftsprofil

[Entsorgungsinformationen](#)

WEEE



Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen

Rücknahme

No